



تواش سری C0636Ax1000 (۳میل)



Specifications	مشخصات	Unit	C0636Ax1000
max swing over dia	قطر چرخش	mm	360
max swing over gap	قطر چرخش روی تکه باز شو	mm	491
max swing over carriage	قطر چرخش روی ساپورت	mm	212
max lenght	طول کارگیر	mm	1000
rail width	عرض میز	mm	187
spindle bore	قطر اسپیندل	mm	38
spindle taper	مورس اسپیندل	mm	MT5
spindle speed	سرعت اسپیندل	rpm	70/2000
spindle power	قدرت اسپیندل	KW	1.5
tailstock taper	مورس مرغک	Mors	MT3
tailstock travel	حرکت مرغک	mm	100
tool shank size	ابعاد رنده بند	mm	16x16
cross travel	حرکت عرضی	mm	118
longitudinal travel	حرکت طولی	mm	68
cross feed	اتومات عرضی	mm/r	0.013-0.188
longitudinal feed	اتومات طولی	mm/r	0.052-0.696
metric treading	پیچ بری متری	mm	2.5-5
inch threading	پیچ بری اینچی	TPI	8-112
modular threading	پیچ بری مدول	mm	0.2-3
dimeter threading	پیچ بری قطری	mm	8-112
net weight /gross weight	وزن خالص / ناخالص	KG	500/430

KSP

خاوران صنعت پاسارگاد
KHAVARAN SANAT PASARGAD

تهران، کیلومتر ۱۰ جاده خاوران، بعد از شهرک صنعتی عباس آباد علاقی بند، پلاک ۲۴۵۶

تلفن: ۰۲۱-۳۸۴۶۷۰۰۰

No 2456, Imam Reza Highway, Tehran, Iran

+ (98) 21 38467000



www.ksp-group.ir
Instagram/Kspgroup.ir