

ZJ SERIES

دریل رادیال تیپ ۱

نمایندگی دریل رادیال
چین و چک پاپرند ZJ در ایران



مشخصات فنی

قطعات اصلی دستگاه از فولاد سختکاری شده با مقاومت بالا ساخته شده اند که طول عمر دستگاه را تضمین می کند. همچنین قطعات حساس دستگاه بوسیله ماشین آلات دقیق ساخته شده اند که این امر باعث افزایش دقت دستگاه در حین کار می شود. دستگاه دارای قفل هیدرولیک جهت سهولت کار بادستگاه می باشد. گیربکس و سیستم باردهی اتوماتیک ۱۶ سرعته و باردهی دستی باعث بالا رفتن بازدهی دستگاه و اقتصادی شدن عملیات سوراخکاری می گردد. کنترل‌های الکتریکی و مکانیکی دستگاه جهت دسترسی آسان در یک قسمت متمرکز شده اند و رنگ آمیزی دستگاه با تکنولوژی جدید ظاهری زیبا به ماشین بخشیده است.

KSP

خاوران صنعت پاسارگاد
KHAVARAN SANAT PASARGAD

تهران، کیلومتر ۱۰ جاده خاوران، بعد از شهرک صنعتی عباس آبادعلاقبند، پلاک ۲۴۵۶
تلفن: ۰۲۱-۳۸۴۶۷۰۰۰
No 2456 , Imam Reza Highway , Tehran , Iran
+ (98) 21 38467000



www.ksp-group.ir
Instagram/Kspgroup.ir

ZJ SERIES

دریل رادیال تیپ ۱

مشخصات	واحد	Z3080x25	Z3063x20/1	Z3050x16	Z3040x13
حداکثر قطر دریل کاری	mm	80	63	50	40
فاصله محور اسپیندل تا ستون	mm	2500	2000	1600	1300
فاصله نوك اسپیندل تا سطح میز	mm	2000	1550	350-1250	1050
حداکثر شفت اسپیندل	mm	450	400	315	200
مورس اسپیندل	no	MT6	MT5	MT5	MT4
سرعت اسپیندل	r/min	16-1250	20-1600	25-2000	75-1220
تعداد دور اسپیندل	steps	16	16	16	6
اتومات اسپیندل	mm/r	0.04-3.2	0.04-3.2	0.04-3.20	0.10-1.25
ابعاد میز	mm	1000X800X560	800X630	500x630	400x400x350
قدرت موتور اصلی	kw	7.5	5.5	4	2.2
وزن خالص	kg	11000	7000	3500	1740
زاویه حرکت بازو	degree	360	360	360	360
قدرت موتور بالا برنده	kw	-----	-----	1.5	1.1
ابعاد	mm	3730X1400X3795	3110X1250x3440	2500x1070x2840	1407x720x1885

KSP

خاوران صنعت پاسارگاد
KHAVARAN SANAT PASARGAD

تهران، کیلومتر ۱۰ جاده خاوران، بعد از شهرک صنعتی عباس آباد علاقبند، پلاک ۲۴۵۶

تلفن: ۰۲۱-۳۸۴۶۷۰۰۰

No 2456 , Imam Reza Highway , Tehran , Iran

+ (98) 21 38467000



www.ksp-group.ir
Instagram/Kspgroup.ir