



### تراش سری C0636Dx1000 (۳میل)

Specifications	مشخصات	Unit	C0636Dx1000
max swing over dia	قطر چرخش	mm	360
max swing over gap	قطر چرخش روی تکه بازگو	mm	491
max swing over carriage	قطر چرخش روی ساپورت	mm	212
max lenght	طول تراشگر	mm	1000
rail width	عرض ریل	mm	187
spindle bore	قطر اسپیندل	mm	38
spindle taper	مورس اسپیندل	mm	MT5
spindle speed	سرعت اسپیندل	rpm	70/2000
spindle power	قدرت اسپیندل	KW	1.5
tailstock taper	مورس سرنگ	Mors	MT3
tailstock travel	حرکت سرنگ	mm	100
tool shank size	ابعاد رنده بند	mm	16x16
cross travel	حرکت عرضی	mm	118
longitudinal travel	حرکت طولی	mm	68
cross feed	انواع حرکت عرضی	mm/r	0.013-0.188
longitudinal feed	انواع حرکت طولی	mm/r	0.052-0.696
metric threading	پهچ بری متریک	mm	2.5-5
inch threading	پهچ بری اینچ	TPI	8-112
modular threading	پهچ بری ماژول	mm	0.2-3
dimeter threading	پهچ بری قطر	mm	8-112
net weight /gross weight	وزن خالص/رنده بند	KG	500/430



www.ksp-group.ir  
Instagram/Kspgroup.ir

تهران، جاده خاوران، یک کیلومتر ۱۰ جاده خاوران، بعد از شهرک صنعتی عباس آباد، قلمند پلاک ۲۴۵۶  
تلفن: ۱۸-۳۳۵۸۴۴۱۶-۰۲۱  
No 2456 , Imam Reza Highway , Tehran , Iran  
+(98) 21 33584416 -18